



*Le tout nouvel afficheur électronique Beta Brite a encore été amélioré, pour une diffusion meilleure et plus rapide de vos messages. Il est conçu pour une visibilité optimale à 25m.*

*Nos afficheurs sont parmi les plus lumineux et les plus nets du marché.*

*Adaptive™ prend en charge la totalité du processus de production de ses afficheurs : fabrication, tests et service après vente. Vous pouvez donc compter sur une qualité constante de nos produits et de notre service clients.*

- Affichez vos promotions*
- Annoncez les événements importants*
- Accueillez élégamment vos clients et visiteurs*
- Diffusez des messages de sécurité*
- Communiquez avec vos employés*

## Afficheur électronique de messages

### Caractéristiques :

- *Affiche et garde en mémoire jusqu'à 65 messages*
- *Livré avec sa télécommande infrarouge, piles fournies*
- *Crochets de fixation fournis*
- *Programmation très simple*
- *10 animations pré-programmées, 14 polices de caractères disponibles*
- *Couleurs lumineuses*
- *8 couleurs et 25 modes d'affichage*
- *Compatible PC (port RS232)*



## Spécifications techniques BetaBrite

|   |  |                                |  |
|---|--|--------------------------------|--|
| Dimensions de l'afficheur :                     | L: 650 mm x P: 51 mm x H: 100 mm   | Animations pré-programmées :   | Explosion, "Boire ou conduire", feu d'artifice, machine à sous, "No smoking", animal au galop, automobile, "WELCOME" (en script) et "THANK YOU" (en script), flash, trompettes, ballons, poissons. |
| Dimensions de la zone d'affichage :             | L: 600 mm x H: 55 mm   | Horloge :                      | Format 12 ou 24h.  |
| Poids :   | 1.16 kg sans l'alimentation ni la télécommande   | Interface PC :                 | RS232  |
| Matrice de pixels :                             | 80 colonnes x 7 rangées  | Voltage :                      | 7.5 VDC à 3.25A, 50/60 HZ  |
| Nb de car. mémorisables :                       | 30,000 caractères  | Longueur cordon alimentation : | 3m.  |
| Diamètre d'un pixel :                           | 5,1 mm   | Télécommande fournie :         | Infra-rouge, 54 touches  |
| Couleur des pixels (LED) :                      | 8 couleurs super brillantes & 3 effets arc-en-ciel   | Matériau du boîtier :          | Aluminum extrudé   |
| Pitch (distance entre les centres des pixels) : | 7.62 mm  | Garantie :                     | Un an pièces et main d'oeuvre retour usine   |
| Taille des caractères :                         | 50 mm de haut  | Certifications :               | – Norme CE<br>– Modèle 230 VAC : Conforme au standard EN60950: 1992 (Europe) et AS/NZS 3260-1993 (Australie / Nouvelle Zélande)<br>– FCC Part 15 Class A   |
| Affichage des caractères :                      | Sur une matrice de 5 x 7 pixels  | T° de fonctionnement :         | 0° à 50°C  |
| Polices de caractères :                         | Block (sans serif); decorative (serif); majuscules/minuscules ; gras/normal  | Taux d'humidité :              | 0% à 95% non-condensante   |
| Maintien en mémoire :                           | Un mois en moyenne   | Crochets de fixation :         | Fournis (pour montage mural ou plafond)  |
| Capacité de stockage :                          | 65 messages différents peuvent être stockés et affichés  |                                |  |
| Modes d'affichage :                             | 26 modes: Automode™, Fixe, Entrecroisé, Déroulant (6 directions), Rotation, Sur-impresion, Scintillement, Aérographe, Glissé, Basculement, Effacer (6 directions), Etoile, Flash, Neige, Défilement vertical, Rotation Condensée |                                |  |