

ALPHA™ Window Display



Le mouvement et la couleur se combinent pour attirer l'attention et faire venir plus de clients dans votre magasin !

Cet afficheur de vitrine (afficheur d'intérieur) est lisible de 5 à 45 m., de jour comme de nuit. Notre technologie brevetée, à base de petites "casquettes" qui protègent les pixels de la lumière du soleil, offre un excellent contraste d'image. Conçu pour un impact visuel maximum, le Window Display est 10 fois plus lumineux que nos afficheurs d'intérieur standard. Nous utilisons des LEDs super-brillantes pour former des caractères de 10cm de haut. Ils constitueront des messages animés que vos clients seront obligés de remarquer !

Le Window Display est livré avec sa télécommande infra-rouge pour programmer très facilement vos messages promotionnels. La fonction exclusive Automode™ vous permettra d'entrer vos messages en quelques secondes, sans même ouvrir le mode d'emploi. Vous pourrez aussi stocker des messages en mémoire et programmer leur affichage à des jours et heures spécifiques.

Avec l'interface PC RS232/RS485, un ou plusieurs Window Displays peuvent être connectés à un PC grâce à un logiciel (disponible en option). Vous pourrez ainsi stocker de multiples messages sur votre PC et les transmettre facilement aux afficheurs grâce à ce logiciel. D'autres connexions sont disponibles en option : Ethernet...

Communiquez de façon professionnelle et moderne ! Investissez une seule fois dans un afficheur électronique et changez votre communication aussi souvent que vous le voulez, pendant de nombreuses années. Le Window Display sera amorti très rapidement par rapport à des panneaux statiques que vous êtes obligés de racheter chaque fois que vous voulez changer de message.

L'affichage électronique de vitrine...

un moyen moderne de communiquer avec vos clients

Caractéristiques :

- Programmation à travers votre vitrine jusqu'à 9m. de distance grâce à la télécommande infra-rouge
- Ports série RS232 ou RS485 pour connecter un ou plusieurs afficheurs à votre PC
- Caractères lumineux, de grande taille : 10cm
- 26 modes d'animation
- Garantie 1 an retour usine (usage d'intérieur uniquement)
- Stocke et affiche plus de 80 messages à des horaires pré-définis
- 5 vitesses de défilement au choix
- 6 polices de caractères pour donner plus d'impact aux messages
- Créez vos propres graphiques et logos



Spécifications techniques Window Display

Dimensions de l'afficheur :	L: 1245 mm x P: 110 mm x H: 160 mm		Etoile, Flash, Neige, Défilement vertical, Rotation Condensée
Dimensions de la zone d'affichage :	L: 1160 mm x H: 102 mm		- Centrage automatique des messages
Poids :	5.6 kg.		- Possibilité de programmer logos et graphiques
Matrice de pixels :	80 colonnes x 7 rangées		- 5 vitesses de défilement
Nb de caractères affichés :	Une ligne – Moyenne 14 / Maximum 27	Animations pré-programmées :	Explosion, "Boire ou conduire", feu d'artifice, machine à sous, "No smoking", animal au galop, automobile, "WELCOME" (en script) et "THANK YOU" (en script).
Nb de car. mémorisables:	28,000 caractères	Horloge :	Date et heure, format 12 ou 24h., maintien de l'heure exacte afficheur éteint jusqu'à 14 jours.
Diamètre d'un pixel :	89 mm	Interface PC :	RS232, RS485
Couleur des pixels (LED) :	Rouge super-brillant	Voltage :	230 VAC (120 VAC en option)
Pitch (distance entre les centres des pixels) :	14.4 mm	Longueur cordon alimentation :	3m
Taille des caractères :	100 mm de haut	Télécommande fournie :	Infra-rouge, 54 touches
Affichage des caractères :	Sur une matrice de 5 x 7 pixels	Matériau du boîtier :	ABS haute température stabilisé UV
Polices de caractères :	Block (sans serif); décorative (serif); majuscules/minuscules; gras/normal	Garantie :	Un an pièces et main d'oeuvre. Usage intérieur
Maintien en mémoire :	2 semaines minimum	Certifications :	- Norme CE - ETL conforme au standard EN60950/IEC950
Capacité de stockage :	80 messages différents peuvent être stockés et affichés	T° de fonctionnement :	0° à 50°C
Modes d'affichage :	- 26 modes: Automode™, Fixe, Entrecroisé, Déroulant (6 directions), Rotation, Sur-impression, Scintillement, Aérographe, Glissé, Basculement, Effacer (6 directions),	Taux d'humidité :	0% à 95% non-condensante
		Crochets de fixation :	Fournis (montage mural ou plafond)

Exemples d'applications

- Annoncer les nouveaux produits et services
- Faire des promotions limitées dans le temps
- Tester différentes idées de communication, sans subir le coût de l'achat de plusieurs panneaux statiques
- Informer la clientèle de l'ouverture d'autres magasins, de leur emplacement
- Annoncer les fins de série
- Afficher OUVERT - FERME avec les horaires d'ouverture
- Afficher des infos en temps réel (météo, résultats sportifs...)
- Présenter les offres d'emploi de façon originale
- Divertir et informer les clients pour réduire le temps d'attente perçu
- Promouvoir les futures attractions et événements
- Avertir d'horaires d'ouverture exceptionnels
- Souhaiter leur anniversaire aux clients et employés
- Mettre en valeur l'employé du mois
- Mettre en avant le point de vente par rapport à la concurrence
- Afficher la date et l'heure
- Faire des offres spéciales "Le café est offert", "3 pour le prix de 2"...
- Faire des promotions attractives pour relancer les ventes sur un article en particulier...